

La technique de fixation de vis la plus rapide FX4



Boîtier d'appareillage O-range®

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Angle d'entrée de tube à 90° pour un montage aisé lors de l'installation de tubes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits
- Câblage traversant entièrement isolé pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®

| | |
|---|----------------|
| Réf. d'article : | 9063-78 |
| E-No: | 372630629 |
| EAN: | 4013456548251 |
| Pour épaisseurs de dalles | 7 - 40 mm |
| Profondeur | 49 mm |
| Ø du trou fraisé | 68 mm |
| Vis de l'appareil +/- | 2 |
| Inserts combinés 20-25 mm | 2 |
| Entrée de conduites 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ² | 2 |
| Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm ² | 2 |
| Entrée pour conduite, basse tension | 2 |
| Manchon de liaison par UE | 7 |
| Sans halogène | Oui |
| Emballage intérieur/envoi | 25/250 |

La technique FX-4 offre les fixations de vis les plus rapides dont on puisse disposer à ce jour, destinées aux boîtes pour parois creuses et aux coffrets d'encastrement. Le nouveau profil permet une fixation jusqu'à 40 % plus rapide pour un autoblocage équivalent ou supérieur.

- Montage 40% plus rapide
- Autoblocage important
- Dans des boîtes pour parois creuses et des boîtiers encastrables

