

N° ELDAS®



LED plafonnier AURA 400 blanc 3000-5000K

Numéro d'article 162826
Code EAN 7618403042959
N° ELDAS® 941 300 043
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits AURA

Description

LED plafonnier "AURA 400" blanc, rétro-éclairage, CCT switch 3000K/4000K/5000K, IP54, 230V, 3200 flux lumineux, 27W, CRI>80, dimensions DxDH: 400x62mm, résistant au choc IK09

Le plafonnier à LED de haute qualité avec émission de lumière directe et indirecte. Le guidage de la lumière au moyen d'un diffuseur en PMMA satiné assure un éclairage homogène. La température de couleur (CCT) peut être sélectionnée de blanc chaud à blanc froid en 3 niveaux au moyen d'un interrupteur DIP. L'effet produit par la lumière indirecte confère au luminaire un caractère flottant. L'« Aura 400 » est idéal pour les halls d'entrée, les zones de séjour et d'accueil des immeubles de bureaux et des hôtels, ainsi que pour les espaces de représentation en général. Le plafonnier présente l'indice de protection IP54, qui comprend une protection complète contre la poussière et les contacts accidentels (IP5X) ainsi qu'une protection contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4).

- Effet flottant grâce à l'émission indirecte de lumière
- Température de couleur variable sur 3 niveaux, du blanc chaud au blanc froid
- Idéal pour les espaces de représentation

Spécifications

champ d'application

luminaire montage en saillie
appliques murales

type de tension

AC

tension nominale	220 V 240 V
performance max. du système	27.0 W
approprié pour puissance de lampe	28 W 28 W
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K 4000 K 5000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM5
flux lumineux	3200 lm
efficacité lumineuse	118.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	140.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥80
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.2
facteur harmonique total (THD)	15
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct/indirect
limitation de l'éblouissement (UGR)	22
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP54
indice de protection (IP), côté plafond	IP54
résistance aux chocs	IK09
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED

source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	68000 h
cycles de commutation	30000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	400 mm
longueur	400.0 mm
largeur	400.0 mm
hauteur	62.0 mm
poids net	1.939 kg
garantie	5 ans