




EKSQ120TM15

### Cassette inox Q12 TM hauteur interne 15mm, 20kN

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |
|---------------------------------------|-----|

##### Forme

|       |       |
|-------|-------|
| Forme | Carré |
|-------|-------|

##### Dimensions

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Profondeur de montage | 110 mm       |
| Longueur intérieur    | 244 mm       |
| Largeur de montage    | 244 mm       |
| Hauteur               | 87 mm        |
| Plage de nivellement  | 110 - 206 mm |
| Taille nominale       | 244 mm       |

##### Configuration

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | Q12 |
|------------------------------------------------------|-----|

##### Dimensions

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 15 mm |
|------------------------------------------------|-------|

##### Equipement

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement | Oui |
|--------------------------------------------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 20 kN |
| Charge verticale appliquée sur une petite surface                 | 3 kN  |

##### Equipement

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 12   |
| Nombre de boîte d'appareillage            | 3    |
| Nombre de sorties de câbles               | 1    |
| Type de sortie de câble                   | Tube |

##### Installation, montage

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Compatible avec l'installation sur faux plancher | Oui |

##### Notice

|                  |         |
|------------------|---------|
| Entretien du sol | Mouillé |
|------------------|---------|

##### Matière

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Couleur sortie de conduit | Argent           |
| Matière                   | Acier inoxydable |

##### Fonctions

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Compatible avec les canaux sous le plancher | Oui |
|---------------------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK                   | IK10 |
| Indice de protection IP                   | IP20 |
| Indice de protection IP en état inutilisé | IP54 |

Illustrations | dessins

