

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIMMERABILE 830 36°

Codice n. 0029141

SYLVANIA



Gamma professionale di LED GU10 dalle prestazioni eccellenti con lo stesso design e le stesse qualità delle tradizionali lampade alogene GU10. Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampada e apparecchio. Durata molto lunga, fino a 25.000 ore. Funzionalità COOLFIT: garantisce protezione da surriscaldamento e temperatura eccessiva. Cicli di accensione elevati: >100.000 Elevata resa cromatica: CRI80 Dimmerabile con dimmer approvati Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIMMERABILE 830 36°

Codice n. 0029141

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---|--|
| Nome prodotto | RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIMMERABILE 830 36° |
| Tecnologia | LED |
| Potenza 50Hz (W) | 6 |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+50°C |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finlandia | 4741033 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|--|--------------|
| Flusso luminoso utile | 550 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000 |
| Colore della luce | Bianco Caldo |
| CRI (Ra) | 80 |
| Deviazione Colore durante la vita (SDCM) | 6 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Intensità luminosa (cd) | 1000 |
| Angolo (°) | 36 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70 |

Dati elettrici

| | |
|--|---------|
| Consumo energetico (W) | 6 |
| Potenza (W) | 6 |
| Potenza lampada inc. equivalente | 75 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Reattore richiesto | No |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000 |
| Dimmerabile | Sì |
| Corrente di spunto (A) | 0.51 |
| Durata picco di corrente (µs) | 22 |
| Etichetta di efficienza energetica | F |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 593 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 593 |

Dati vita utile

| | |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 25000 |
| Vita media nominale (ore) | 25000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 25000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------|-------|
| Altezza nominale prodotto (mm) | 54 |
| Diametro prodotto (mm) | 50 |
| Peso (Kg) | 0.049 |

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIMMERABILE 830 36°

Codice n. 0029141

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288291413 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 8.2 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 6.1 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 5.1 |
| DUN14_2 | 15410288291410 |
| Quantità per imballo interno | 6 |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm) | 19.4 |
| Larghezza imballaggio interno (cm) | 11.3 |
| Lunghezza imballaggio interno (cm) | 9.5 |
| DUN14_1 | 25410288291417 |
| Quantità per imballo esterno | 60 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 58.8 |
| Packaging outer width (cm) | 21.8 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 21.7 |

Dati di sicurezza

| | |
|---|----------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-50 |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Dimmerabile con dimmer approvati |