

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.421

## Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Stato: 24/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.421 - Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 000, per sistemi a sbarre da 60 mm. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione con morsetti a mantello per conduttori tondi da 1,5 a 50 mm<sup>2</sup>. Uscita cavi inferiore.



## Caratteristiche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                  | RX 9362.421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vantaggi                         | Coperchio chiudibile a chiave e piombabile<br>Verifica della tensione tramite apertura dedicata<br>Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm<br>Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo<br>Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione<br>Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili |
| Materiale                        | Poliammide (PA 6)<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94<br>Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colore                           | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Connessione cavi                 | inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connessione elettrica            | Morsetto a mantello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rated insulation voltage         | 1.000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Caratteristiche

|                                                              |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale max.                                       | 125 A                                                                                        |
| Corrente nominale di esercizio max.                          | 125 A                                                                                        |
| Tensione nominale di esercizio                               | 690 V AC                                                                                     |
| Per grandezza fusibili NH                                    | 000                                                                                          |
| Test specification                                           | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)                                            |
| Dimensioni                                                   | Larghezza: 53 mm<br>Altezza: 212 mm<br>Profondità: 103 mm                                    |
| Range temperatura di esercizio                               | -5 °C...35 °C                                                                                |
| Range di temperatura stoccaggio                              | -25 °C...70 °C                                                                               |
| Per sbarre di distribuzione                                  | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                                                          |
| Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre         | RiLineX<br>RiLine60                                                                          |
| Numero dei poli                                              | 3 poli                                                                                       |
| Categoria di impiego                                         | AC-23B (400 V/100 A)<br>AC-22B (500 V/100 A)<br>AC-21B (690 V/100 A)<br>DC-22B (250 V/100 A) |
| Grado di inquinamento                                        | 3                                                                                            |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529                    | IP 2XB                                                                                       |
| Potenziale di carico d'incendio                              | 10,84 MJ/m <sup>2</sup>                                                                      |
| Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda    | 1,5 - 50 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Power dissipation (fix)                                      | 36 W                                                                                         |

## Caratteristiche

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Power dissipation (max.)   | 9 W      |
| Confezione                 | 1 pz.    |
| Peso netto                 | 0.7      |
| Peso lordo                 | 0.722    |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.404    |
| Codice tariffa doganale    | 85369095 |
| ETIM 9                     | EC001040 |

## Approvazioni

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|-----------------------------|