




NUMINOS® S CL

DALI, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® CL, DALI LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Deckenaufbauleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 950 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 121.79 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 2700 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004411
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI,Touch
Anzahl Durchverdrahtung	166
Primäre Nennspannung	200-240AC50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200
Schutzklasse	I
Wattage	7.8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	166
Anzahl Leuchten an LS C16A	187
Höhe Einschaltstrom	2.425 A
Dauer Einschaltstrom	202 µs
Lumen	950 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	matt schwarz

Lichtquelle

1411525		CRI	90
		Lebensdauer	50000 h
		Risk Group	1
		Höhe	16.2 cm
		Durchmesser	6.5 cm
		Nettogewicht	0.476 kg
		Bruttogewicht	0.716 kg
		BIG WHITE Seite	183