

Scatola antincendio FlamoX®



Scatola antincendio FlamoX®, 320x270x150 mm

- Per luci e altoparlanti
- Impermeabile al fumo e senza alogeni
- Per cariche calorifiche dall'alto e dal basso
- In lamiera galvanizzata con rivestimento in materia antincendio

Numero Ordine:	9435-03
E-No:	920848209
EAN:	4013456546080
Per spessore piastra	2 x 12,5 mm
Lunghezza	320 mm
Larghezza	270 mm
Altezza	150 mm
Altezza d'installazione	200 mm
Apertura Ø	180 mm
Altezza d'incasso massima per lampade o altoparlanti	150 mm
Introduzioni per tubi fino a Ø 25 mm	2
Introduzione di conduttori fino a Ø 13.5 mm	2
Lampade LED	34 Watt
Lampade alogeni	75 Watt
Omologazione DIBt	Z-19.53-2603
Omologazione ETA	ETA-20/0238
Senza alogeni	Sì
Invio	1

Le scatole daa incasso FlamoX® per lampade e altoparlanti proteggono vite e beni in caso d'incendio. Grazie all'intumescenza integrata, gli alloggiamenti per le installazioni di apparecchi e altoparlanti nei controsoffitti antincendio hanno la classe di resistenza al fuoco F30 (EI30) del controsoffitto. Impediscono la propagazione di fuoco e gas di combustione negli edifici e mantengono libere le vie di fuga. Le scatole FlamoX® procurano una sicurezza certificata.

- Scatole antincendio sicure e certificate per lampade da incasso ed altoparlanti
- Montaggio semplice e rapido dal lato basso del soffitto
- Convieni per carichi termici dall'alto e dal basso
- Montaggio senza sospensioni aggiuntive
- Non c'è bisogno di applicare altri materiali o mastice antincendio

