



WH36186949A

robusto Schlüsseltaster A-R/1p/2->0<-1/ohne Zyl. +IP55-Front für Kombin. Alumin.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Aluminium

Glanzgrad Seidenmatt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 61.3 mm

Einbautiefe 58.2 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 0

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Wechsler mit Nullstellung 1-polig

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz