

N° ELDAS®



luminaire ovale à LED EVO blanc 3000K IP44 clair

Numéro d'article 135060
Code EAN 5905963911064
N° ELDAS® 941.000.003
Étiqueter MAX HAURI BUILD



Description

luminaire ovale à LED EVO blanc 3000K 570lm 5W IP44 / 230VAC / CRI>80 / min. 70 % de flux lumineux après 30'000h / PP, dessus verre / armature de protection galvanisée / IK06 / SKI / 170x125x115 mm / 3 passages de câble, 2 presse-étoupe

Ce luminaire ovale à LED avec un cache en verre transparent est monté sur un mur ou un plafond pour éclairer les pièces humides comme les caves, les garages, les ateliers ou les zones extérieures couvertes. L'ampoule LED intégrée émet une température de couleur chaude de 3000 kelvins. L'indice de protection IP44 comprend une protection contre la pénétration de petits corps étrangers solides (IP4X) ainsi que contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4). De plus, le panier de protection galvanisé protège le boîtier en verre contre les chocs. Pour le raccordement au réseau électrique, le luminaire dispose de trois entrées de câble et de deux passe-câbles.

- Convient pour l'éclairage des pièces humides
- Protection garantie contre la pénétration de corps étrangers solides et les projections d'eau de tous côtés (IP44)
- Corbeille de protection en métal galvanisé protégeant contre les chocs
- Dispose de trois entrées de câble et de deux passe-câbles

Spécifications

champ d'application	eclairages extérieurs luminaire montage en saillie appliques murales
tension nominale	230 V
performance max. du système	5.0 W

température de couleur	3000 K
flux lumineux	570 lm
efficacité lumineuse	110.00 lm/W
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥80
indice de protection (IP)	IP44
résistance aux chocs	IK06
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
couleur	blanc
longueur	170.0 mm
largeur	126.0 mm
hauteur	117.0 mm
poids net	0.42 kg