

ARTIKEL NR. 4866-150065

## DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 5000K 60\*120° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Einfachste Installation durch Kabel Connector
- Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                                  |                                       |                                     |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>WARENGRUPPE</b>               | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht |                                     |                       |
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>          | -                                     | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>               | 60x120                |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>          | 4866-050065                           | <b>SCHUTZART (IP)</b>               | IP66                  |
|                                  |                                       | <b>LICHTFARBE</b>                   | weiß                  |
| <b>GEWICHT IN KG</b>             | 4.5                                   | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>             | 176 - 240 AC/DC       |
| <b>LEISTUNGSAufNAHME IN WATT</b> | 150                                   | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>              | ca. 50.000 h bei 25°C |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b> | 19570                                 | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 5000                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>            | 130                                   | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | Ra > 82               |
|                                  |                                       | <b>POWER-FACTOR</b>                 | 0,98                  |
|                                  |                                       | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>          | 0                     |
| <b>ABMESSUNGEN</b>               |                                       | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                | IK08                  |
|                                  |                                       | <b>LUMEN PRO WATT</b>               | 130                   |
| <b>Länge: 420mm</b>              |                                       | <b>SCHUTZKLASSE</b>                 | I                     |
| <b>Breite: 315mm</b>             |                                       | <b>SPANNUNGSART</b>                 | AC/DC                 |
| <b>Höhe: 78mm</b>                |                                       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                 | schwarz               |
|                                  |                                       | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>             | Nein                  |
|                                  |                                       | <b>SCHALTZYKLEN</b>                 | > 100.000             |
|                                  |                                       | <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>          | bis 10000 V           |
|                                  |                                       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>           | 7                     |
|                                  |                                       | <b>L80/B10</b>                      | 50000                 |
|                                  |                                       | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>   | Ja                    |
|                                  |                                       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>   | Nein                  |
|                                  |                                       | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>           | Nein                  |
|                                  |                                       | <b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b> | Ja                    |
|                                  |                                       | <b>SORTIMENT</b>                    | Highline              |

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                             |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Glas transparent                 |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                                              | Fokuslinse                       |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM5                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Abschluss                        |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                     | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                                           | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE                                           | Ja                               |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| GEEIGNET FÜR TRAVERSEN MONTAGE                          | Ja                         |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                            | Nein                       |
| LEUCHTMITTEL                                            | LED austauschbar           |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                           | Nein                       |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                                    | Nein                       |
| DIMMUNG DALI-2                                          | Nein                       |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                 | Nein                       |
| DIMMUNG GPRS                                            | Nein                       |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 100000                     |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 25000                      |
| PULSDAUER IN µS                                         | 0                          |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Ja                         |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | D                          |
| ELDAS-NR.                                               | 941008649                  |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                   | 420                        |
| DURCHMESSER IN MM                                       | 0                          |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 150                        |
| LICHTSTROM IN LM                                        | 19100                      |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -30-50                     |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 315                        |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 78                         |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 6                          |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 8                          |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Asymmetrisch               |
| LICHTAUSTRITT                                           | Direkt                     |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                       |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                       |
| VERSTELLBARKEIT                                         | Schwenkbar                 |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ                                       | Pulverbeschichtet          |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Extrem breitstrahlend >80° |
| ANSCHLUSSART_                                           | Sonstige                   |