



driver constant LED DALI2 1-10V Push 24-42W réglable

Numéro d'article 174702
Code EAN 7618403119392
N° ELDAS® 919 390 286
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Description

driver constant LED 24-42W / dimmable DALI2, 1-10V, Push / Strom Dip-switch: 600-700-750-800-850-900-950-1050mA / Vout: 30-40V / Ta: -25 à +45°C / AC/DC

Notre driver de courant constant LED de haute qualité permet une alimentation constante des LED afin de garantir une performance stable et une efficacité énergétique maximale. Grâce à son faible courant d'ondulation, ce driver de courant constant pour LED est silencieux et sans scintillement. Il dispose en outre d'une protection contre la marche à vide, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes. Le courant de sortie maximal peut être réglé via un dip-switch. Le driver peut être gradué en continu via DALI2, 1-10V ou une entrée de bouton-poussoir.

- Silencieux grâce à un faible courant d'ondulation
- Lumière sans scintillement
- Protection contre la marche à vide ainsi que contre les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes
- Dimmable via DALI2, 1-10V ou bouton-poussoir

Spécifications

type d'appareil de commande	LED-source électronique à courant
tension de sortie	30.0 V 40.0 V
courant de sortie	600.00 mA 700.00 mA 750.00 mA 800.00 mA 850.00 mA

900.00 mA
950.00 mA
1050.00 mA

flux lumineux réglable

étapes

puissance de sortie

24 W
28 W
30 W
32 W
34 W
36 W
38 W
42 W

variation DALI-2

oui

variation 1-10 V

oui

variation avec bouton-poussoir

oui

classe de protection

II

longueur

144.0 mm

largeur

80.0 mm

hauteur

32.0 mm

poids net

0.206 kg