



WH11622300C

**basico encastré complet: 2x type 13 avec bornes enfichables, Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Finition | Brillant<br>Mat |
|----------|-----------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 86 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 86 mm |
|---------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Profondeur | 43.7 mm |
|------------|---------|

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36.2 mm |
|--------------------------------------|---------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 7.5 mm |
|-----------------------|--------|

#### Raccordement

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 13 |
|---------------------------|----------------------|

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Connectivité

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec fixation à griffes | Non |
|-------------------------|-----|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Type de connecteur/prise USB | QuickConnect |
|------------------------------|--------------|

#### Équipement

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 13 |
|-------------------------------------|----------------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Insert central rotatif | Non |
|------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|----------------------------------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Avec fermeture | Non |
|----------------|-----|

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

#### Sécurité

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Avec protection renforcée des contacts | Non |
|----------------------------------------|-----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
|------------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec éclairage fonctionnel | Non |
|----------------------------|-----|

**Identification**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

**Textes**

|        |               |
|--------|---------------|
| Housse | Plaque pleine |
|--------|---------------|

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|-----------------------------------------------------------|

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Marquage | Sans marquage |
|----------|---------------|

**Durabilité**

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|