


## Premistoppa Progress® AgreenO CEM easyCONNECT ottone nichelato senza

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress AgreenO EMV easyCONNECT**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1083.12.050LF</b>                                                                      |
| E-No:                               | 121187108                                                                                 |
| EAN:                                | 7611614347158                                                                             |
| Materiale                           | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.                                                                  |
| Superficie                          | Nichelato                                                                                 |
| Marcatura                           | 1 solco                                                                                   |
| Molla di contatto                   | Acciaio per molle 1.4310                                                                  |
| Guarnizione                         | TPE                                                                                       |
| O-Ring                              | NBR                                                                                       |
| Temperatura d'impiego               | -60°C / +100°C                                                                            |
| Scarico della trazione              | Esecuzione A secondo EN 62444                                                             |
| Classe di protezione                | IP68 (fino a 10 bar) / IP69                                                               |
| Caratteristiche                     | Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua |
| Filetto di raccordo (G)             | M12x1.5                                                                                   |
| Campo di serraggio con inserto min. | - mm                                                                                      |
| Campo di serraggio con inserto max. | - mm                                                                                      |
| Area di serraggio minima            | 3.5 mm                                                                                    |
| Area di serraggio massima           | 5.0 mm                                                                                    |
| Grandezza chiave                    | 15 mm                                                                                     |
| Misura (H)                          | 22 mm                                                                                     |
| Lunghezza del filetto (L)           | 5 mm                                                                                      |
| Nota complementare                  | 1                                                                                         |
| Invio                               | 50                                                                                        |

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

**Disponibile su richiesta**

- Filetto di raccordo Pg e NPT