

Frosta 330



Frosta 330 Weiss 2230lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

SG Artikelnummer: 211731
EAN: 7021982117312



Elektrisch

System wattage: 17W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtquelle enthalten: Ja
Lichtstrom (lm): 2230lm
Lichtausbeute: 131 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L90>60.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Acryl Abschirmung
Abstrahlwinkel: 125°
UGR: UGR<25
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.05
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.03
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt
Treiber: 450mA

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK04
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussbox

Größe

Höhe (mm) H: 77
Abdeckmaß (mm) D: 330
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.17 / 1.25

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 355 x 355 x 135

