

N° ELDAS®



barre lumineuse à LED ONE FOR ALL 1500mm 25-50W 3000/4000K

Numéro d'article 174317
Code EAN 7618403116742
N° ELDAS® 941 000 313
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits ONE FOR ALL

Description

barre lumineuse à LED "ONE FOR ALL" blanc / puissance commutable 50+40+35+25W / température de couleur commutable: 3000+4000K / jusqu'à 7500lm / 150 lm/W / resa cromatica: CRI>80 / 120° angolo del fascio / température ambiante -20...40°C / vis de montage, chevilles et passe-fil en caoutchouc inclus

Les rampes lumineuses à LED ONE FOR ALL offrent une solution optimale pour un éclairage homogène et efficace dans les garages et les ateliers ainsi que dans les caves, les locaux industriels ou les entrepôts. Avec deux longueurs différentes et la possibilité de les suspendre à un câble, elles peuvent être installées dans des endroits aux besoins très variés. En termes de flexibilité, le ONE FOR ALL marque plusieurs points - il est possible de choisir directement sur le luminaire quatre niveaux de puissance ainsi qu'une lumière blanc chaud ou blanc neutre et de les adapter aux exigences locales. Grâce aux nombreuses possibilités de fixation et à l'entrée de câble centrale, il constitue également la solution parfaite pour tous les projets de rénovation.

- 2 températures de couleur au choix sur le luminaire : Blanc chaud (3000 K) ou blanc neutre (4000 K)
- 4 niveaux de puissance au choix sur le luminaire
- Construction robuste
- Le kit de suspension en option permet un montage en suspension jusqu'à 1,5m
- Grande efficacité grâce à un rendement lumineux du système pouvant atteindre 140 lm/W
- Ouverture de faisceau de 120° pour un éclairage homogène
- Convient pour le câblage traversant
- Installation rapide grâce aux bornes de raccordement enfichables et aux nombreuses possibilités de fixation

Spécifications

champ d'application

luminaire montage en saillie

fonction supplémentaire	dispositif de suspension
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
courant nominal	335.00 mA
performance max. du système	50.0 W
flux lumineux réglable	étapes
approprié pour puissance de lampe	50 W 40 W 35 W 26 W
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K 4000 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM5
flux lumineux	7500 lm
efficacité lumineuse	150.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	120.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥80
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.9
facteur harmonique total (THD)	20
sans fonction de variation	oui
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
classe de protection	I
indice de protection (IP)	IP20
indice de protection (IP), côté plafond	IP20
résistance aux chocs	IK07

ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	60000 h
cycles de commutation	100000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
longueur	1500.0 mm
largeur	65.0 mm
hauteur	66.0 mm
poids net	1.56 kg
garantie	5 ans