

Dosenschott System DS 90 / 120 mm



BRANDSCHUTZ



Dosenschott System DS 90 / 120 mm

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- Befestigung durch bewährte FX4 Laschenschrauben
- Mit integriertem Dichteinsatz
- Sorgt für den rauchdichten Raumabschluss
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Artikel-Nr.:	9459-04
E-Nr.:	121819018
EAN:	4013456537156
Fräsloch Ø	120 mm
Min. Wandstärke	100 mm
Hinweis	Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm)
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2188
ETA-Zulassung	ETA-14/0159
Für Schallschutzwände bis	72 dB
Versand	4

Das neue Dosenschott System DS 90 / 120 mm deckt einen weiteren und größeren Anwendungsbereich im baulichen Brandschutz ab. Durch den größeren Durchmesser wurde die Möglichkeit geschaffen, eine größere Anzahl von Leitungen und Elektroinstallationsrohren sowie größere Querschnitte durchzuführen. Ebenso ist bei dem neuen System eine Mischbelegung von Rohren und Leitungen möglich. Auch die bewährte Vollbelegung, wie schon beim DS 90 / 74 mm, erlaubt es, das System in allen Bereichen der Gebäudetechnik einzusetzen. Durch die Nicht-Verwendung von zusätzlichen Materialien ist auch hier eine zerstörungsfreie Nachbelegung möglich. Die bewährte Laschenschraubenbefestigung erlaubt eine saubere und sichere Montage.

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Abschottung für Wanddurchführungen
- Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren
- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Auch für Mischbelegung von Leitungs- und Rohrbündeln

