




## NUMINOS® L 3Ph.

**PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 3000 K, 20 Watt, Phasenabschnitt, 24°, matt weiß / matt schwarz**

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die 3~ Spot Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 2400 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 120 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 3000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1004278                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP20                    |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Dimmbar                               | Ja                      |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt         |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240AC50/60 Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500                     |
| Schutzklasse                          | I                       |
| Wattage                               | 20 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 78                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 78                      |
| Höhe Einschaltstrom                   | 10 A                    |
| Dauer Einschaltstrom                  | 50 µs                   |
| Lumen                                 | 2400 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 24 °                    |
| Farbe                                 | matt weiss/matt schwarz |
| CRI                                   | 90                      |

## Lichtquelle

|         |                                                             |                        |          |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| 1411586 | <div><div>A</div><div>F</div><div>G</div><div>D</div></div> |                        |          |
|         |                                                             |                        |          |
|         |                                                             | <b>Lebensdauer</b>     | 50000 h  |
|         |                                                             | <b>Risk Group</b>      | 1        |
|         |                                                             | <b>Länge</b>           | 21.3 cm  |
|         |                                                             | <b>Höhe</b>            | 17 cm    |
|         |                                                             | <b>Durchmesser</b>     | 10 cm    |
|         |                                                             | <b>Nettogewicht</b>    | 1.093 kg |
|         |                                                             | <b>Bruttogewicht</b>   | 1.413 kg |
|         |                                                             | <b>BIG WHITE Seite</b> | 633      |