



LED Treiber

**25 W 150-300 mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle
weiß**

Dimmbarer DALI LED-Treiber mit 150-300 mA Konstantstrom und einer Leistung von 25 Watt inklusive Funk-schnittstelle. Der Anschluss der LEDs muss in Reihen-schaltung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006456
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	150-350 mA
Schutzklasse	II
Schutzklasse	II
Wattage	15.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	77
Anzahl Leuchten an LS C16A	77
Höhe Einschaltstrom	16 A
Dauer Einschaltstrom	26 µs
Farbe	weiss
Länge	14.18 cm
Breite	4.38 cm
Höhe	3 cm
Tiefe	0 cm
Nettogewicht	0.146 kg
Bruttogewicht	0.157 kg

Zubehör

1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color