

Verbindungsdose 120 mm luftdicht



Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®, luftdicht, Tiefe 65 mm, halogenfrei

- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Für 2 Stromkreise Trennwand 9073-20 einsetzen
- Aufnahme für Normschiene TS 35
- Mit stabilem Halterand
- Erstellung der Einbauöffnung mit Bi-Metall-Fräser Art.-No. 1082-20 oder VARIOCUT Art.-No. 1089-00
- Inklusive Deckel und Schrauben

LUFTDICHT


Artikel-Nr.:	9273-78
E-Nr.:	155012208
EAN:	4013456582057
Für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	65 mm
Fräsloch Ø	120 mm
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	6
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²	6
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²	4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²	6
Luftdicht	Ja
Halogenfrei	Ja
Versand	10

Luftdichte Verbindungsdose Ø 120 mm mit ECON®-Technik für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß GEG. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführung. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleisten gleichzeitig einen Rückhalt von Leitung oder Rohr. Das große Dosenvolumen bietet viel Installationsraum für diverse Leitungsverbindungen.

- Einbau in Fräsloch Ø 120 mm
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung

O-range ECON®
