

ARTICLE NO. 4668-12

Bloc d'alimentation LED CV 12V 120W 10A dimmable DALI/PWM IP67



page de l'article

- gradation via une entrée séparée : DALI, PWM

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
POIDS EN KG	0.908	COURANT D'APPEL EN A	0
CONSOMMATION EN WATTS	120	TC TEMPÉRATURE EN °C	90
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TENSION DE SORTIE	12 DC + PWM
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	90-305 AC / 127-431 DC
		GARANTIE EN ANNéES	2
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	90-305 AC / 127-431 DC
Longueur: 191mm		VARIATION DALI	Oui
Largeur: 63mm		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
Hauteur: 38mm		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURéE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934129
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	63
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	38

Ausgangsstrom in A