



WH14250905Q

**basico AP complet: Détecteur de mouvement poste secondaire minuterie Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Type de capteur               | Détecteur de mouvement |
| angle de détection horizontal | 90 - 180 °             |

**Réglages**

|  |        |
|--|--------|
| Temporisation minimal                  | 0.20 s |
| Luminosité de déclenchement, réglable  | Oui    |
| Sensibilité de déclenchement, réglable | Oui    |

**Éclairage**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Seuil de détection | 5 - 1000 lx |
|--------------------|-------------|

**Réglages**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Temporisation au déclenchement  | 0 s |
| Temporisation à l'enclenchement | 0 s |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Dimensions**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Largeur            | 88 mm         |
| Hauteur de montage | 1.10 - 1.10 m |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

**Matière**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Couleur  | Noir               |
| Matière  | Polycarbonate (PC) |
| Finition | Mat                |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Installation, montage**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montage                     | En saillie |
| Montage au plafond possible | Non        |

**Courant électrique**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Courant de commande | 1.30 - 1.30 mA |
|---------------------|----------------|

**Distance de portée**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Portée max. frontale                 | 12 m |
| Portée max. de transmission latérale | 8 m  |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|