

Inspire R TW



Inspire R Weiss 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Artikelnummer: 212439
EAN: 7021982124396



Elektrisch

System wattage: 10W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 500lm (@ 4000K)
Lichtausbeute: 50 lm/W
Lichtfarbe: 2000-4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Linse
Abstrahlwinkel: 55°
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.2
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.07
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: TW LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
Modul: Einbau
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 163
Breite (mm) W: 62
Höhe (mm) H: 40
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.424 / 0.31

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 177 x 121 x 73

