



WH36186203C

robusto NUP Gr.1 komplett: SchlüsselSch.S0/2p/0-1-0-1/ohne Zylinder IP55 Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 380 - 400 V |
| Nennspannung | 400 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 86 x 86 mm |
| Tiefe | 85.2 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 27 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Grau |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

Texte

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/2-polig |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |