

SHP-TS 50W/CL E27 SLV

Artikelnummer 0020687

SYLVANIA




- A range of High Pressure Sodium lamps with high xenon pressure boost luminous efficacy up to 150lm/w, - Long life between 24,000 and 32, 000 hours, - Strong performance and high reliability, - For use in Carparks, Street and Flood lighting applications

Technische Werte

Größe (mm)

SHP-TS



Photometrie

SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48

SHP-TS 50W/CL E27 SLV

Artikelnummer 0020687

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SHP-TS 50W/CL E27 SLV
Technologie	HID
Watt (Nennwert) (W)	53
Sockel	E27
Lampenausführung	Clear
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
ETIM Klasse	EC000821
E-Nummer FI	4845579
E-Nummer SE	8358011
E-Nummer NO	3824255

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	4200
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	4200
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	2050
Farbwiedergabeindex (Ra)	20
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Einstellbarer Farbwert	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Nennwert Lichtstrom nach 4.000h 50Hz	96
Nennwert Lichtstrom nach 6.000h 50Hz	94
Nennwert Lichtstrom nach 8.000h 50Hz	93
Nennwert Lichtstrom nach 12.000h 50Hz	91
Nennwert Lichtstrom nach 16.000h 50Hz	90
Nennwert Lichtstrom nach 20.000h 50Hz	89

Elektrische Daten

Power consumption (W)	53
Wattage (W)	53
Stromstärke (A)	0.76
Primary Supply/Product voltage - min (V)	85
Primary Supply/Product voltage - max (V)	85
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Energie Aufkleber (Klasse)	G
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	55

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	24000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	24000
Lebensdauer T90	12000
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	100
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	99
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	98
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	97
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	90
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz	79
Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000 h, 50 Hz	66

Physikalische Daten

Länge (mm)	156
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	39
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	39
Gewicht (kg)	0.053

SHP-TS 50W/CL E27 SLV

Artikelnummer 0020687



Packaging

EAN Code	5410288206875
Einzelverpackung Länge (cm)	20.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.2
DUN 14 (außen)	15410288206872
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	40
Außenverpackung Länge (cm)	42.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

Safety data

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	7.2
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Applicable
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No