


## Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico



### Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico

- Connettore rapido RQW-M
- Grigio

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>5020.036.025</b>                                                                                                       |
| E-No:                            | 126811600                                                                                                                 |
| EAN:                             | 7611614094717                                                                                                             |
| Materiale                        | Poliammide resistente agli urti                                                                                           |
| Guarnizione                      | TPE                                                                                                                       |
| Classe di protezione antincendio | V0 secondo UL 94                                                                                                          |
| Caratteristiche                  | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Classe di protezione             | IP68 / IP69                                                                                                               |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C                                                                                                            |
| Diametro esteriore               | 21.2 mm                                                                                                                   |
| Filetto di raccordo (G)          | M25x1.5                                                                                                                   |
| Diametro Ø I                     | 18.0 mm                                                                                                                   |
| Diametro                         | 29.5 mm                                                                                                                   |
| Misura C                         | 13.0 mm                                                                                                                   |
| Misura E                         | 50.0 mm                                                                                                                   |
| Dimensione F                     | 49.0 mm                                                                                                                   |
| Diametro D                       | 29.5 mm                                                                                                                   |
| Invio                            | 50                                                                                                                        |