

N° ELDAS®



## spot encastré à LED MOVE Ø68 DALI nickel brossé 3000K 920lm 38°

Numéro d'article 137741  
Code EAN 7618403003684  
N° ELDAS® 941 420 273  
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits MOVE

## Description

spot encastré à LED "MOVE" nickel brossé / avec variateur DALI avec switchDIM / 10.5W / 230V / 250mA / temp. de couleur: 3000K / lumen: 920lm / rendu de couleur: CRI>94 / 38° angle rayonnant / 30° pivotant / DALI dimmable / alésage: 68-75mm / min. 70% flux lumineux après 50'000h à Ta -20° - +45°C

Le modèle MOVE DALI est équipé d'un appareil de commande DALI-2 de haute qualité. La qualité de lumière impressionnante avec un excellent rendu des couleurs et des composants de haute qualité font de ce spot encastré le choix idéal pour les établissements publics et les espaces privés haut de gamme. En plus d'être commandé par un système DALI, le MOVE DALI peut aussi être facilement gradué à l'aide d'un contact à impulsion courant. Le luminaire est orientable et convient à l'installation dans des matériaux inflammables. Grâce aux ressorts de tension courts, il peut être monté sans problème dans des boîtes pour béton étroites. Ce spot dispose d'un indice de protection IP20 côté plafond et d'un indice de protection IP44 côté pièce. Notre garantie de 5 ans offre plus qu'une simple sécurité - elle représente notre confiance à long terme dans la qualité de nos produits.

- Puissance lumineuse élevée et excellent rendu des couleurs
- Ressorts de serrage courts pour boîtes pour béton étroites
- Convient pour l'installation dans des matériaux inflammables
- Dimmable en continu et sans scintillement
- Indice de protection IP44 côté pièce

## Spécifications

champ d'application

spot encastré

fonction supplémentaire

ressorts de traction courts

type de tension	AC
tension nominale	230 V
courant nominal	260.00 mA
performance max. du système	10.5 W
approprié pour puissance de lampe	10 W 10 W
température de couleur	3000 K
flux lumineux	920 lm
efficacité lumineuse	105.00 lm/W
angle du faisceau	38.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥90
variation DALI	oui
variation avec bouton-poussoir	oui
ajustabilité	orientable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP44
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
convient pour l'installation dans des matériaux combustibles (symbole MM)	oui
réflecteur	très brillant
matériau du boîtier	aluminium
finition de la surface	mat
couleur	nickel

---

diamètre extérieur	86 mm
découpe standard	découpe 68mm
diamètre d'encastrement	68 mm
longueur	86.0 mm
largeur	86.0 mm
hauteur	90.0 mm
poids net	0.353 kg
garantie	5 ans

---