



## NUMINOS® DL XL

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 2700K 55°**

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1004004              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP 20 / IP 44        |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Einbau               |
| Montagedetails                        | Decke                |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1050 mA              |
| Schutzklasse                          | III                  |
| Wattage                               | 37.4 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 3500 lm              |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                 |
| Farbe                                 | weiß                 |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B50               |
| Lebensdauer                           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt                         | direkt               |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm weiß                                                                  |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm<br>schwarz                                                           |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Frosted                                                                                 |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W<br>1050mA DALI                                                                              |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm weiß                                                                 |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                    |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                                |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm<br>schwarz                                                            |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Ellipse                                                                                 |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi<br>mA                                                                                     |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42-<br>W, 1050mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W<br>1000mA PHASE                                                                              |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Wabe                                                                                    |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Prisma                                                                                  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Risk Group        | 1        |
| Höhe              | 10.8 cm  |
| Durchmesser       | 16 cm    |
| Nettogewicht      | 0.715 kg |
| Bruttogewicht     | 0.87 kg  |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 87       |