

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 840 TWIN

Artikelnummer 0090076



Elektrische Daten

Lampe enthalten	0030243
Leistungsaufnahme gesamt (W)	36
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	14.9
Dauer Einschaltstrom (µs)	60
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	101
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	161
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	97
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1580
Breite (mm)	99
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Gewicht (kg)	1.5

Packaging

EAN Code	5410288900766
Einzelverpackung Länge (cm)	159.5
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.3
DUN 14 (außen)	15410288900763
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	162.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40