



NUMINOS® GIMBLE L

encastré de plafond, blanc / noir, 3000 K, 40°

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006005
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	25.4 W
Lumen	2150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.6 kg
Poids brut	0.75 kg
Forme de découpe	rond

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Accessoires

1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir
1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III
1006460	Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W

Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
Page du BIG WHITE	89