

# Kabelverschraubungen Progress® Messing



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1060.20.110                |
| E-Nr.:            | 121077518                  |
| EAN:              | 7611614105253              |
| Material          | Messing vernickelt         |
| Dichtung          | TPE                        |
| O-Ring            | NBR                        |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C             |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart         | IP68 (bis 10 bar) / IP69   |
| NEMA Type rating  | 4X                         |
| Gewinde (G)       | M20x1.5                    |
| Klemmbereich min. | 8.0 mm                     |
| Klemmbereich max. | 11.0 mm                    |
| Schlüsselweite    | 24 mm                      |
| Masswert (H)      | 21 mm                      |
| Gewindelänge (L)  | 6 mm                       |
| UL - Klemmbereich | 9.0-11.0 mm                |
| Versand           | 50                         |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.