



WHT74009A



**kallysto UP mit KNX-Busankoppler: TFT-RTR mit Tasten + Front Kombin. Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

**Abmessungen**

Einbautiefe	26.3 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm
Höhe	60 mm
Breite	60 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte 3

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Werkstoff**

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

**Bildschirm**

Mit Display Ja

**Texte**

Funktion	Funktion Automatik deaktivieren Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen Mit Tastensperre Mit Ferienschaltung Mit Frostschutzfunktion
Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für Einzelmontage Für senkrechte Montage
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Komfort-, Standard- und Nachttemperatur Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja