

**Gerätedaten**

Funktechnologie	Wi-Fi Certified 6® b/g/n (2,4 GHz)
Kommunikationsstandards	Matter®
Funktion	Elektronischer Schalter
Bedienelemente	Reset-Taster
Anzeigeelemente	Status LED

**Modulversorgung**

Spannungsbereich	AC 200 ... 240 V; 45 ... 65 Hz
Verlustleistung P <sub>v</sub>	< 1,0 W typ.

**Ein-/Ausgänge**

Anzahl der Eingänge	1 x Taster/Schalter
Spannungsbereich für Signal (1)	AC 200 ... 240 V (digitaler Eingang)
Anzahl der Ausgänge	1
Ausgangsstrom (pro Kanal)	Last max.: 16 AX, 200 W (LED)
Schaltspiele elektrisch min. (bei max. ohmscher Last)	25 x 10 <sup>3</sup> Schaltspiele
Ausgangscharakteristik	L schaltend

**Anschlussdaten**

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 26 ... 14 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 26 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

**Geometrische Daten**

Breite	46 mm / 1.811 inch
Höhe	46 mm / 1.811 inch
Tiefe	22 mm / 0.866 inch

**Mechanische Daten**

Montageart	Das Produkt passt in eine Unterputzdose
------------	---

**Werkstoffdaten**

Farbe	weiß
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Konformitätskennzeichnung	CE

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 ... +35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 ... +75 °C
Relative Feuchte	15 ... 85 % (ohne Betauung)
Betriebshöhe	0 ... 2000 m

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Verschmutzungsgrad	2
Schutzfunktion	Überstrom, Übertemperatur

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------