

ARTIKEL NR. 5509-060360

**DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip max.3W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 8h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest**



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-Ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 8 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Ladebetrieb kleiner 3 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

<b>WARENGRUPPE</b>	EC001957_Sicherheitsleuchte		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.8	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	3	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 25.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	18	<b>ERKENNUNGSWEITE</b>	30
<b>LUMEN PRO WATT</b>	6	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	6000
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,3
		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK10
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>LUMEN PRO WATT</b>	6
<b>Breite:</b> 43mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>Höhe:</b> 230mm		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
<b>Länge:</b> 328mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>PIKTOGRAMM INKLUSIVE</b>	Ja
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>L80/B10</b>	25000
		<b>NENNSTROM IN A</b>	0,02
		<b>AUTOMATISCHER SELBSTTEST</b>	automatischer Selbsttest
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	25000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
		<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
		<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
		<b>LICHTVERTEILER</b>	Diffusorlinse/-optik/-panel

<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	2
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK10
<b>LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b>	Nein
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ANSCHLUSSART_</b>	unkonfektionierte Anschlussleitung
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	13000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	G
<b>ELDAS-NR.</b>	941007679
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	3
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	0-45
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	43
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	230
<b>NENNSPANNUNG IN V</b>	230
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b>	335
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b>	335
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Sonstige