

ARTIKEL NR. 4749-030360

DOTLUX LED-Pollerleuchte CONEground 65cm 9W 3000K



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 in zeitlosem Design
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme
- Inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

WARENGRUPPE EC000301_Wegeleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 1.57
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 9
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 380
LUMEN PRO WATT 42

ABMESSUNGEN

Länge: 90mm
Breite: 90mm
Höhe: 650mm
Durchmesser: 90mm

ABSTRAHLWINKEL 360
SCHUTZART (IP) IP65
LICHTFARBE weiß
NUTZLEBENSDAUER ca. 30.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
POWER-FACTOR 0,5
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK08
LUMEN PRO WATT 42
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE grau
BLENDFREIHEIT UGR-Wert kleiner 18 - bildschirmarbeitsplatztauglich
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 30000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 30000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 60000
MIT LEUCHTMITTEL Ja

FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	9
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	60000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	15000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	E
ELDAS-NR.	941700169
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	90
DURCHMESSER IN MM	90
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	9
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	650
NENNSPANNUNG IN V	230
LICHTAUSTRITT	Direkt
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
LICHTVERTEILER	Sonstige
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°