




## NUMINOS® S

suspension 48 V, longueur de suspension 150 cm,  
4000 K, 55°, DALI 2, noir mat / chromé brillant

Un minimalisme raffiné sur toute la ligne : les suspensions compactes NUMINOS® diffusent un éclairage élégant et efficace à la fois sur le système de rails 48V. Avec leurs formes cylindriques épurées, elles s'intègrent dans les intérieurs les plus raffinés. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et l'angle de demi-diffusion (20°/40°/55°) des spots DALI peuvent être ajustés en fonction des besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, en blanc ou chromé. La valeur IRC supérieure à 90 assure un rendu des couleurs naturel. Grâce à l'adaptateur pour rails, cette suspension peut être installée aussi rapidement que facilement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Réf.                                     | 1006857                  |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                        |
| Code IP                                  | IP20                     |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                    |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                |
| Détails de montage                       | Rail, Rail plafond       |
| Variable                                 | Oui                      |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI 2                   |
| Tension nominale primaire                | 48V                      |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                   |
| Classe de protection                     | III                      |
| Puissance en watts                       | 16 W                     |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                   |
| Température ambiante maximale            | 35 °C                    |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W                    |
| Lumen                                    | 1170 lm                  |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin              |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                     |
| Coloris                                  | noir mat/chrome brillant |
| IRC                                      | 90                       |
| UGR ≤                                    | 22                       |
| Données LXXBXX                           | L80B50                   |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir     |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I                  |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent     |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie                    | 50000 h |
| Risk Group                      | 1       |
| Hauteur                         | 12.5 cm |
| Diamètre                        | 6 cm    |
| Longueur du câble de suspension | 150 cm  |
| Poids net                       | 0.36 kg |
| Poids brut                      | 0.47 kg |