




ENOLA

applique extérieure, rond, S, anthracite, LED, 6 W, 3000 K/4000 K, IP65

Les luminaires épurés des gammes ENOLA SQUARE et ENOLA ROUND se composent d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipés de LED puissantes. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 3000 à 4000 K lors de l'installation. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur le réseau 230V. Pour couvrir le maximum d'applications possibles, des appliques à une ou deux lampes et des plafonniers de forme ronde ou carrée sont proposés en différentes tailles. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003422
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.5 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	450 / 500 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	anthrazit
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Largeur	6.8 cm

Source Lumineuse

916542	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretoises, anthracite
1005262	ENOLA S , réflecteur, chrome, 60°

Hauteur	16 cm
Profondeur	11.5 cm
Poids net	0.829 kg
Poids brut	1.007 kg
Page du BIG WHITE	867