



M1659TRAN

**Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm transparent**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Höhe                        | 11 mm                     |
| Breite                      | 11 mm                     |
| Länge                       | 2000 mm                   |
| Lichter innerer Querschnitt | 100 - 100 mm <sup>2</sup> |

**Kapazität**

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 0 |
|---------------------------------------------------------|---|

**Werkstoff**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |

**Normen**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

**Ausstattung**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Anzahl der Trennwände       | 0    |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0    |
| Mit Kabelhalteklammer       | Nein |
| Mit Schutzfolie             | Nein |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

