



LNH1080M

**NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | gG |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Sicherungsgrösse         | NH1C |
| Sicherungscharakteristik | gG   |

**Spannung**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart                   | AC          |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 500 - 500 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz           | 500 - 500 V |

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 80 A |
|-----------|------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------|--------|

**Leistung**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 8 W |
|---------------------------------------|-----|

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 64.50 mm |
| Breite | 135 mm   |
| Tiefe  | 135 mm   |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |