

Distanziatore



Distanziatore

- Per l'installazione in soffitti a intercapedine isolati
- Installazione a posteriori dal basso
- Montaggio senza attrezzi
- Per aperture di installazione Ø 68 - 80 mm
- Altezza regolabile da 100 a 40 mm

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Numero Ordine: | 9310-10 |
| E-No: | 920845209 |
| EAN: | 4013456551091 |
| Profondità | 100 - 40 mm |
| Montaggio dal davanti, foro Ø | 68 - 80 mm |
| Profondità max. delle lampade LED | 95 mm |
| Uscita massima a soffitto | 80 mm |
| Numero dei passaggi di conduttori | 4 |
| Invio | 10 |

Distanziatore per l'installazione di luci da incasso orientabili alogene e LED in vari tipi di soffitti. La scatola garantisce che venga rispettata la giusta distanza fra la luce e il materiale adiacente. Materiali come barriere antivapore e isolanti vengono protetti dalle elevate temperature dei sistemi di illuminazione. Questa soluzione può essere utilizzata sia in fase di costruzione, sia successivamente. La scatola è adatta a diametri di installazione tra 68 e 80 mm e può essere adattata a diverse altezze di installazione da 40 a 100 mm. Il distanziatore poggia saldamente sul tavolato dopo l'installazione. Questo assicura il mantenimento del diametro di installazione e che sia garantita la salda tenuta.

- Installazione in aperture Ø 68 - 80 mm
- Massima flessibilità: altezza di installazione compresa tra 100 e 40 mm
- Indipendentemente dal materiale e dallo spessore del rivestimento
- Tenuta salda grazie all'installazione sul soffitto
- Utilizzabile con tutte le comuni lampadine a basso e ad alto voltaggio e a LED

