

ARTIKEL NR. 3943-040IP665M

DOTLUX LED-Streifen 48W 10mm 4000K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt

**ENERGY**

DOTLUX
3943-040IP665M

A

B

C

D

E

F

G

F

48

kWh/1000h



2019/2015

WARENGRUPPE		EC002706_Lichtschlauch/-band	
NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	1982-2	SCHUTZART (IP)	IP66
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	0.25	EINGANGSSPANNUNG	24 DC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4150	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		ANZAHL DER LED/M	140
		TRENNBAR NACH MM	50
		TC TEMPERATUR IN °C	67
		LEISTUNG W/M	9,6
		LICHTSTROM LM/M	800
		SPANNUNGSART	DC
		SELBSTKLEBEND	Ja
		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
ABMESSUNGEN			
Länge: 5000mm			
Breite: 10mm			
Höhe: 5mm			

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	sonstige Kabel
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR DIMMER	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT SCHUTZABDECKUNG	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600319
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	5000
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	48
ABMESSUNGEN BREITE MM	10
ABMESSUNGEN HÖHE MM	5
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige
BETRIEBSGERÄT	Nicht erforderlich