


## Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico



### Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico

- Connettore rapido RQW-M
- Nero

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>5020.036.250</b>   |
| E-No:                            | 126810900   |
| EAN:                             | 7611614094922   |
| Materiale                        | Poliammide resistente agli urti   |
| Guarnizione                      | TPE   |
| Classe di protezione antincendio | V0 secondo UL 94  |
| Caratteristiche                  | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Classe di protezione             | IP68 / IP69   |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C  |
| Diametro esteriore               | 42.5 mm   |
| Filetto di raccordo (G)          | M50x1.5   |
| Diametro Ø I                     | 39.0 mm   |
| Diametro                         | 52.0 mm   |
| Misura C                         | 15.5 mm   |
| Misura E                         | 83.0 mm   |
| Dimensione F                     | 75.5 mm   |
| Diametro D                       | 55.0 mm   |
| Invio                            | 10  |

#### Disponibile su richiesta

- Versioni con filettatura CTG o NPT