


Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton antidéflagrants Ex d IIC et sécurité a



Filet de raccordement métrique

Genre d'approbation EX Compact MS

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1126.32.230
E-No:	121442828
EAN:	7611614242323
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	NBR
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +105°C
Indice de protection	IP66 / IP68 (30 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex db eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex ta IIIC Da
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	PTB 10 ATEX 1034X
Certificat IECEx	IECEx PTB 12.0055X
Filet de raccordement (G)	M32x1.5
Plage de serrage min.	17.0 mm
Plage de serrage max.	23.0 mm
Ouverture de clé	41 mm
Dimension (H)	33 mm
Longueur du filetage (L)	12 mm
Envoi	10

Disponible sur demande

- Acier inoxydable A2 ou A4