

## Conduit de protection synthétique ROHRflex® PA 6



## Conduit de protection synthétique ROHRflex® PA 6-S

- ROHRflex® PA 6-S
- Noir

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :            | 0233.209.048                                                                                                                                                                                                                          |
| E-No:                       | 125195800                                                                                                                                                                                                                             |
| EAN:                        | 7611614089188                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériaux                   | Polyamide PA 6                                                                                                                                                                                                                        |
| Classe de feu               | HB (UL 94)                                                                                                                                                                                                                            |
| Propriétés                  | Étanche à l'eau et à l'air, résistant à l'huile jusqu'à +80°C, résistant à l'essence, en général résistant aux acides et aux solvants, sans silicone, sans cadmium, sans halogène, auto-extinguible, résistant aux rayons UV en noir. |
| Application                 | Machines et installations, automobile, construction navale, automation, installations électriques                                                                                                                                     |
| Indice de protection        | IP68 / IP69                                                                                                                                                                                                                           |
| Temp. d'utilisation         | -40°C / +120°C / ^ +150°C                                                                                                                                                                                                             |
| Diamètre extérieur          | 54.5 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Diamètre intérieur          | 48.0 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Rayon de courbure statique  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Rayon de courbure dynamique | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Envoi                       | 25                                                                                                                                                                                                                                    |