

ARTICLE NO. 5097-0GR000

DOTLUX Pointeur LED SAFETYMARKER 3W vert incl. gobo ligne et croix



page de l'article

- Marquer et positionner avec une lumière LED sûre
- Utilisation sûre possible sans évaluation des risques car sans LASER
- Distance de projection de 40cm à 160cm Focalisation directe par lentille verrouillable sur le marqueur
- LED de marque CREE d'une durée de vie d'au moins 50.000 heures L80B10
- Câblage extrêmement flexible grâce à l'alimentation universelle 10-30VDC et à la fiche standard à trou creux 5,5x2,1mm
- Gobo interchangeable sans outil pour créer différents motifs de marquage
- Gobo en ligne et en croix inclus dans la livraison (gobo en ligne préinstallé)

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000348_Maschinen- und Werkbankleuchte		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
POIDS EN KG	0.06	LUMINOUS COLOR	vert
CONSOMMATION EN WATTS	3	DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	-
		COURANT D'APPEL EN A	0
		CLASSE DE PROTECTION	III
		TYPE DE TENSION	DC
Dimensions		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
Longueur: 123mm		GARANTIE EN ANNéES	5
Diamètre: 24mm		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
Hauteur: 24mm		ASSORTIMENT	Proline
Largeur: 24mm		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
		AVEC AMPOULE	Oui
		DOUILLE	sans
		APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
		APPAREILLAGE FOURNI	Oui
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
		APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Non
		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	3
		SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable

DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941744179
DIAMÈTRE EN MM	24
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	3
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	24
ABMESSUNGEN HÖHE MM	24
TENSION NOMINALE EN V	30