



WH25588307C



kallysto.line UP komplett: StDo Typ 23 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Beige |
| RAL Nummer | 1015 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 92 mm |
| Breite | 92 mm |
| Tiefe | 43 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 36 mm |
| Einbautiefe | 7 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 23 |
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Montage auf | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Horizontal |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|-----------------------|--|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 23 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

Funktionen

Mit Funktionsbeleuchtung Ja

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Vollplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja
