

N. ELDAS®



tamburo avvolgicavo da giardino IP55 1x tipo 13 33m nero

Voce n 169014
Codice EAN 7618403080333
N. ELDAS® 985 100 185
Marca MAX HAURI REEL



Descrizione

tamburo avvolgicavo da giardino IP55 nero / 230V/10A / protezione termica / prolunga: H07RN-F3G1.5, 33m, nero, con presa: tipo 13 / alimentazione: H07RN-F3G1.5, 3m, nero, con spina: tipo 13

Questo tamburo avvolgicavi REEL fornisce alimentazione a un dispositivo. Le unità sono collegate all'accoppiamento di tipo 13 sul cavo a spirale, mentre l'alimentazione è fornita da un cavo di collegamento corto. Ciò consente agli attrezzi collegati un ampio raggio di movimento, mentre l'avvolgicavo rimane posizionato vicino alla fonte di alimentazione. È particolarmente utile per gli attrezzi da giardino. Il tipo di protezione IP55 comprende la protezione completa contro la polvere e i contatti (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. Anche dopo anni di esposizione all'esterno, il cavo non diventa fragile, poiché è resistente ai raggi UV, agli oli e agli acidi. Il cavo di alimentazione di dimensioni generose è convincente quando si devono coprire distanze maggiori o quando il luogo di utilizzo varia. La struttura in metallo con impugnatura ergonomica garantisce un supporto stabile. La protezione termica è stata integrata nell'avvolgicavo per proteggerlo dal surriscaldamento.

- Ampio raggio di movimento dei dispositivi collegati
- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)
- Cavo resistente ai raggi UV, agli oli e agli acidi
- Cavo di alimentazione di dimensioni generose
- Supporto stabile e impugnatura ergonomica
- Alto livello di sicurezza
- Il tamburo rimane vicino alla presa, solo la presa mobile viene trasportata

Capitolati

lunghezza del cavo	33.0 m
tipo di spina	tipo 13 (T13) IP55
tipo della presa	tipo 13 (T13) IP55
numero di uscite	1
funzione supplementare	protezione termica
grado di protezione (IP)	IP55
colore	nero
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
potenza	2300.00 W
potenza arrotolato	1000 W
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici senza alogeni flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
sezione	1.50 mm ²
diametro del tamburo	300 mm
lunghezza	300.0 mm
larghezza	210.0 mm
altezza	380.0 mm
peso netto	6.673 kg
contrassegno di sicurezza svizzero S+	si