

Installazione a incasso UP-PLUS



UPPLUS



Scatola per apparecchi di derivazione

- Dimensioni secondo DIN 49073
- Per tubi M20 / M25

Numero Ordine:	1556-04
E-No:	372635009
EAN:	4013456359017
Profondità	66 mm
Distanza viti	60 mm
Anzahl Schraubdomo	4
Spreizkrallenfelder	2
Viti per apparecchi	2
Guide per tubo Ø 20 mm	9
Guide per tubo Ø 25 mm	2
Guide combinate per tubi M20/25	2
Senza alogeni	Sì
Imballaggio interno / dell'invio	25/250

UP-PLUS è il nuovo sistema di installazione a incasso con l'innovativo raccordo combinato che permette di realizzare velocemente combinazioni a prova di torsione. Con ingresso tubo variabile per canaline M20/M25 e ampio spazio di installazione.

- Raccordo variabile per combinazioni per tubi fino a M25
- Snap-Rast-Kupplung für verdrehungssicheren und garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm
- Flessibile per il fissaggio a vite e con fissaggio dei dispositivi con tassello a espansione
- Più spazio per le installazioni
- Blocco anti-rotazione, distanza standard garantita di 71 mm fra le combinazioni

