

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T+KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1801.11.32
E-Nr.:	121431708
EAN:	7611614127453
Material	Messing vernickelt
Klemmschrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung B nach EN 62444
Schutzart	IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G)	M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	21.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	21.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	25.5 mm
Schlüsselweite	36 mm
Durchmesser A	50 mm
Masswert (H)	59 mm
Gewindelänge (L)	13 mm
Versand	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.