



## NUMINOS® MOVE XS

encastré de plafond, noir, 2700 K, 20°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                           | 1005553                        |
| Orientable ou inclinable       | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                        | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02                          |
| Résistance aux chocs           | 0.2 Joule                      |
| Montage                        | Encastrement                   |
| Détails de montage             | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire   | 200 mA                         |
| Classe de protection           | III                            |
| Puissance en watts             | 7 W                            |
| Température ambiante minimale  | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale  | 40 °C                          |
| Lumen                          | 640 lm                         |
| Température de couleur         | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement           | 20 °                           |
| Coloris                        | noir                           |
| IRC                            | 90                             |
| UGR ≤                          | 16                             |
| Données LXXBXX                 | L80B50                         |
| Durée de vie                   | 50000 h                        |
| Risk Group                     | 2                              |
| Hauteur                        | 5.5 cm                         |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc                                   |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir                                    |
| 1005609 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector                                       |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli                                                           |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur                                                                   |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector                                              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir                                                             |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir                                   |
| 1005611 | Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector                               |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc                                  |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent                                                      |
| 1006457 | Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Diamètre                  | 8 cm     |
| Poids net                 | 0.135 kg |
| Poids brut                | 0.165 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 86       |