


Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec ressort anti-cassure



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMV FKN

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	1080.20.52.140
E-No:	121782518
EAN:	7611614195742
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort anti-cassure	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	NBR
Temp. d'utilisation	-40°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Indice de protection	IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69
Propriétés	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
Filet de raccordement (G)	M20x1.5
Plage de serrage minimale	11.0 mm
Plage de serrage maximale	14.0 mm
Ouverture de clé	24 mm
Dimension (H)	88 mm
Longueur du filetage (L)	6 mm
Envoi	10

1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Disponible sur demande

- Filet de raccordement long